



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

Tkn

TknCHEM

TknMAG-LINE

EVERGREEN

Xforma



**Nr. 4
2025**

PROMOZIONE CDU **QUALITÀ CHE CONVIENE**

Valida dal 01.11.2025 al 31.12.2025

www.cdu.net | info@cdu.net



QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU




PORTAINSERTI PER TORNITURA INTERNA

Precisione al cuore del pezzo: il tuo taglio perfetto inizia da qui!

Portainserito per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, passaggio interno del lubrorefrigerante.
Da utilizzare nelle lavorazioni di **alesatura** anche di fori ciechi.




SET
COMPLETO



Codice	Prezzo Promo €	Set portainseriti		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620409000	150,00	4	A620400108 / A620400110 / A620400112 / A620400116	SCLCR 06
A620409005	150,00	4	A620400208 / A620400210 / A620400212 / A620400216	SCLCL 06

Portainserito per tornitura interna 93° stelo in acciaio

Sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, passaggio interno del lubrorefrigerante.
Da utilizzare nelle lavorazioni di **alesatura e copiatura**.



SET
COMPLETO



Codice	Prezzo Promo €	Set portainseriti		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620559000	150,00	3	A620550110 / A620550112 / A620550116	SDUCR 07
A620559005	150,00	3	A620550210 / A620550212 / A620550216	SDUCL 07

ASSORTIMENTO DI GIRAVITE DINAMOMETRICO CON INSERTI



Per la sostituzione degli inserti da taglio che utilizzano viti con impronta Torx® e Torx Plus®. Il corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio, per questi motivi si raccomanda di serrare le viti con un giravite dinamometrico.

Fornito in cassetta di ABS, doppia impugnatura, 6 adattatori porta bits con forza pretarata da 0,6 a 3,0 Nm di colore diverso riconducibile all'inserto, 6 bits Torx® lunghezza 25 mm, 6 bits Torx Plus® lunghezza 50 mm.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	N° Torx®	N° Torx Plus®	Attacco esagonale (")	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
N153849000	235,00	20	T6-T7-T8-T9-T10-T15	IP6-IP7-IP8-IP9-IP10-IP15	1/4	200x120x40	0,45



SERIE DI PUNTE E/O MASCHI

Serie di PUNTE E MASCHI A MACCHINA

A010140005 - Punta in acciaio HSS rivestite TiN solo nella prima parte dell'elica (cod. A01012) e maschi a macchina in acciaio HSS per fori ciechi rivestiti TiN (cod. A05122 - A05132).

A010170005 - Punta in acciaio HSS rivestite TiN solo nella prima parte dell'elica (cod. A01012) e maschi a macchina in acciaio HSS per fori passanti rivestiti TiN (cod. A05042 - A05052).

Codice	Prezzo Promo €	Misure ø h8 (mm)	Misure maschi (M)	N° pezzi
A010140005	125,00	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2	3-4-5-6-8-10-12	14
A010170005	105,00	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2	3-4-5-6-8-10-12	14

A010140005

A010170005

Serie di MASCHI A MACCHINA

A057912000 - In acciaio HSS-E (cod. A05684), passo grosso, anello verde, DIN 371 M2-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12 con gambo passante, per fori ciechi.

Per lavorazioni di acciai legati e non. In cassetta di plastica.

A057932000 - In acciaio HSS-E (cod. A05690), passo grosso, anello blu, DIN 371 M2-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12 con gambo passante, per fori ciechi, forma C imbocco 2-3 filetti.

Per lavorazioni di acciai inox. In cassetta di plastica.

Codice	Prezzo Promo €	M	Misura maschi
A057912000	175,00	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
A057932000	135,00	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

CASSETTA VUOTA in plastica per maschi a macchina e punte

Codice	Prezzo Promo €	M	Misura maschi	ø punta (mm)
A057900100	11,50	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	-
A057900150	12,50	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2

**CASSETTA
VUOTA**

SET DI SEGHE A TAZZA


A30070 - In acciaio HSS Bi-Metal, completa di mandrini di fissaggio e punte pilota, in valigetta di plastica.

HSS
Bi-Metal



A30716 - In acciaio HSS-Co5 Bi-Metal, completo di mandrini di fissaggio e punte pilota, in valigetta di plastica.

HSS
Co5
Bi-Metal



Finale Codice	A30070 Prezzo Promo €	A30716 Prezzo Promo €	N° pezzi	Contenuto
0010	65,00	79,00	11	7 seghe a tazza ø 22-29-35-44-51-64-68 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 Punta pilota cod. A300400010
0020	60,00	75,00	12	8 seghe a tazza ø 16-19-24-29-38-44-57-67 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 Punta pilota cod. A300400010
0030	70,00	75,00	13	9 seghe a tazza ø 16-19-22-29-35-44-52-57-67 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 Punta pilota cod. A300400010
0040	85,00	105,00	16	12 seghe a tazza ø 16-19-22-25-29-32-35-38-44-51-64-76 mm, 2 Mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 Punta pilota cod. A300400010



MORSE DI PRECISIONE PER CENTRI DI LAVORO

Morsa di precisione per centri di lavoro e macchine CNC, corpo base in acciaio temperato e rettificato, superfici di scorrimento rettificate.

Le tolleranze costruttive permettono il posizionamento in serie di più morsa con punto zero identico, anche se acquistate in tempi diversi.

Utilizzabile anche con il sistema SinterGrip.

Fornitura: ganasce con movimento discendente - 1 coppia di parallele CLAK altezza 35 mm - carter di protezione della vite - 1 sistema completo di piastrina di fermo laterale - 1 chiave a pipa - imballo in scatola di cartone.



Ordinare a parte il
KIT di staffaggio e posizionamento
cod. C55185

Codice	Prezzo Promo €	Campo di serraggio (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (H7) (mm)	ø H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	O (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
C551821520	909,00	150x200	200	50	102	120	200	-	18	12,5	482	150	415	128	85	52	25,5
C551821525	979,00	150x250	250	50	102	120	100	100	18	12,5	532	150	465	128	85	52	27,5
C551821530	1.055,00	150x300	300	50	102	120	100	100	18	12,5	587	150	520	128	85	52	30,4
C551822030	1.970,00	200x300	300	70	136	150	150	150	18	12,5	656	200	570	168	109	66	66

Kit staffe di fissaggio e chiavette di posizionamento per morsa cod. C55182

Kit composto da:

- 2 coppie di staffe di fissaggio complete di vite e tassello a T
- 1 coppia di chiavette di posizionamento speciali complete di vite.

Da utilizzare per lo staffaggio o posizionamento delle morsa sul piano macchina in funzione della dimensione delle cave.




Codice	Prezzo Promo €	Dimensione della cava a T (mm)	Dimensione ganascia morsa (mm)
C551851512	170,00	12	150
C551851514	170,00	14	150
C551851516	170,00	16	150
C551851518	170,00	18	150
C551851520	170,00	20	150
C551851522	170,00	22	150

Codice	Prezzo Promo €	Dimensione della cava a T (mm)	Dimensione ganascia morsa (mm)
C551852012	215,00	12	200
C551852014	215,00	14	200
C551852016	215,00	16	200
C551852018	215,00	18	200
C551852020	215,00	20	200
C551852022	215,00	22	200

MORSE PER TRAPANI

Corpo in ghisa speciale, ganasce in acciaio da bonifica, una liscia e una con prismi longitudinali e trasversali, entrambe con una zona piana ribassata.



Codice	Prezzo Promo €	Larghezza ganasce (mm)	Apertura di serraggio (mm)	Interasse cave (mm)	Peso (Kg)
C558070080	121,00	80	70	110	4
C558070100	205,00	100	110	140	9


Codice	Prezzo Promo €	Larghezza ganasce (mm)	Apertura di serraggio (mm)	Interasse cave (mm)	Peso (Kg)
C558070125	305,00	125	130	165	15
C558070160	505,00	160	225	210	29



Parte posteriore con tabella dei filetti - Scala con doppia lettura mm/pollici - Precisione secondo norma DIN 862

Calibro a corsoio

Con asta di profondità in acciaio inossidabile temprato.
Scala e nonio cromati opachi.



F053050151 F053050201 F053050301

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio
F053050150	20,65	0÷150	40	0,05	rettangolare	a leva
F053050151	21,50	0÷150	40	0,05	rettangolare	vite superiore
F053050201	30,25	0÷200	50	0,05	rettangolare	vite superiore
F053050301	57,55	0÷300	60	0,05	rettangolare	vite superiore

Calibro a corsoio con asta tonda

Struttura in acciaio inossidabile temprato.
Con asta di profondità.
Scala e nonio cromati opachi.




F053100151



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio
F053100150	30,00	0÷150	40	0,05	ø 1,6 mm	a leva
F053100151	30,00	0÷150	40	0,05	ø 1,6 mm	vite inferiore

Calibro a corsoio analogico con bloccaggio TWIN

Con bloccaggio TWIN a leva più vite nella parte superiore del nonio.
Struttura in acciaio inossidabile temprato.
Superfici di contatto rettificate.
Parti di lettura cromate satinat.



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio
F053260150	37,00	0÷150	40	0,05	rettangolare	combinato

GONIOMETRI UNIVERSALI DIGITALI

Display a cristalli liquidi, riga di riferimento in acciaio inossidabile scorrevole e bloccabile su tutta la lunghezza, lettura angolo selezionabile fra sessagesimale e decimale, fornito con aste da 150 e 300 mm.

Funzioni elettroniche:

- Accensione e spegnimento automatico
- Azzeramento in ogni posizione
- Campo di misura commutabile (1x360°, 2x180°, 4x90°)

Batteria cod. F030272032.



Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza asta (mm)	Precisione grado angolare
F06570004	350,00	150/300	0,005°



SATINATRICE

CROWN
Outperform. Outlast. Guaranteed.

R408060005

Satinatrice utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale per tutti i tipi di lavorazione. Struttura robusta, controllo elettronico per la regolazione ottimale della velocità di lavorazione, protezione da sovraccarico, soft start elettronico e protezione da riavvio; connettore per aspirapolveri per una comoda aspirazione delle polveri. Per lavori di satinatura leggera, sgrossatura, levigatura, lucidatura.

Caratteristiche: Potenza 1400 W - Alimentazione 230 V - N° di giri 1/min: 1000÷4000 - ø max rullo 110 mm - Largh. max rullo: 100 mm - Peso 3,1 Kg

Dotazione: Manuale di istruzioni - Impugnatura supplementare - Carter di protezione - Chiavetta - Connettore per aspirapolveri - Chiave esagonale



R408060005

Prezzo Promo
€ 169,00

RULLI PER SATINATRICE

ø 100 mm - Larghezza 100 mm
Su boccola in nylon foro 19,1 mm

format
professional quality

EVERGREEN

Codice				Grado di durezza	Prezzo Promo €
L17862	L178620525		Rullo lamellare in feltro In feltro 100% cotone. Per la prelucidatura che la lucidatura a specchio di superfici estese.	morbido	47,50
	L178620540		N° giri consigliato: 1.900 gir/min	medio	47,50
Codice				Grana	Prezzo Promo €
L70340	L703400040		Rullo a lamelle in tela abrasiva al corindone tipo A Per rimuovere tracce di ruggine, dislivelli grossolani, strati di ossido e graffi, per prelucidatura grossolana di grandi superfici, di acciaio, materiali non ferrosi, plastica e legno. N° giri consigliato: 3.700 gir/min	40	17,50
	L703400060			60	17,50
	L703400080			80	18,50
	L703400120			120	18,50
L70341	L703410040		Rullo a lamelle in tela abrasiva allo zirconio Per rimuovere dislivelli grossolani, strati di ossido e graffi, per la prelucidatura grossolana di grandi superfici, in acciaio inox. N° giri consigliato: 3.700 gir/min	40	20,50
	L703410060			60	20,50
	L703410080			80	22,00
	L703410120			120	22,00
L70342	L703420005		Rullo a lamelle e tessuto non tessuto Per opacizzare, satinare e rimuovere eventuali graffi per le sole operazioni di finitura da superfici in acciaio, acciaio inox e materiali non ferrosi. N° giri consigliato: 5.700 gir/min	grossa	10,55
	L703420010			media	10,55
	L703420015			fine	10,55
	L703420020			ultra fine	10,55
L70343	L703430005		Rullo in tessuto non tessuto Per la levigatura senza ombreggiature, per operazioni di satinatura, lucidatura e finitura di superfici in acciaio, acciaio inox e materiali non ferrosi. N° giri consigliato: 5.700 gir/min	grossa	9,00
	L703430010			media	9,00
	L703430015			fine	9,00
	L703430020			ultra fine	9,00
L70469	L704690005		Rullo in tessuto non tessuto Per rimuovere incrostazioni, ossidazioni e ruggine, strati spessi di vernice.	grossa	83,50

Spazzola a mano

Con manico in plastica, ideale per rimuovere ruggine e vernici da qualsiasi superficie.

Caratteristiche: Ranghi 1 - Lungh. spazzola 140 mm - Lungh. totale 265 mm - ø filo 0,3 mm

Codice	Materiale	Prezzo Promo €
L660120010	acciaio	1,75
L660120020	inox	4,25
L660120030	ottone	4,25

format
professional quality






CHIAVI MASCHIO ESAGONALI A T

Potenza e precisione per il tuo lavoro



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

Chiave maschio esagonale a T con asta di manovra scorrevole
vincolata alle estremità da perni a sfera.
In acciaio al nichel cromo molibdeno, esecuzione cromata.
Con estremità brunate fino all'esagono da 8 mm.
Con asta di manovra a tutto esagono da 10 a 14 mm.



Codice	Prezzo Promo €	Esagono (mm)	L (mm)	a (mm)
N201400020	8,50	2	125	65
N201400025	8,50	2,5	125	65
N201400030	8,50	3	150	65
N201400035	8,50	3,5	150	65
N201400040	8,50	4	180	90
N201400045	8,50	4,5	180	90
N201400050	9,25	5	180	90

Codice	Prezzo Promo €	Esagono (mm)	L (mm)	a (mm)
N201400060	10,50	6	210	105
N201400070	11,00	7	210	105
N201400080	11,75	8	250	125
N201400100	13,85	10	300	145
N201400120	18,00	12	320	165
N201400140	21,75	14	340	170

ASSORTIMENTI DI INSERTI con PORTAININSERTI MAGNETICO



Inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, in acciaio UNI 73Mov52 stampato e sabbiato con durezza superficiale 59 ± 2 HRC, esecuzione robusta.

Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Impronta vite
N257510005	6,50	11	Phillips® + Pozidriv® + Torx®
N257510010	6,75	11	Torx®



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi
N257550005	9,15	12



Composizione degli assortimenti

CDU 2023/24 pp. 1193-1194

Codice	Prezzo Promo €	Pezzi
N257600005	15,25	27



Serie di chiavi a forchetta doppie

DIN 3110 ISO 3318, forchette inclinate di 15°, in acciaio cromo vanadio, esecuzione cromata.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Misure (mm)	Confezione
N050370005	13,70	6	6x8-10x11-10x13-14x15-16x17-18x19	astuccio
N050370010	17,15	8	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	scatola in cartone
N050370015	19,50	8	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	astuccio
N050370020	23,25	9	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-17x19-19x22-24x27-30x32	scatola in cartone
N050370025	32,00	10	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27	astuccio
N050370030	38,00	12	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32	scatola in cartone

Serie di chiavi combinate

A testa poligonale piegata di 15°, forchetta inclinata di 15°, DIN 3113 ISO 3318, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Misure (mm)	Confezione
N051100005	17,50	8	8-9-10-11-13-14-17-19	scatola in cartone
N051100010	32,00	10	10-11-13-14-17-19-22-24-27-30	scatola in cartone
N051100015	29,00	12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	scatola in cartone
N051100020	98,50	22	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-36	scatola in cartone

Serie di chiavi combinate extracorte a cricchetto

A testa poligonale, DIN 3110 ISO 3318, angolo di ripresa 5°, forchetta inclinata di 15°, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Serie di chiavi	
			Misure (mm)	Confezione
N056590005	52,65	5	8-10-13-17-19	astuccio

Serie di chiavi combinate a cricchetto reversibile

A testa poligonale, con leva di inversione integrata, DIN 3113 ISO 3318, testa poligonale piegata di 15°, angolo di ripresa 5°, forchetta inclinata di 15°, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.



N057490505



N057491000



N057491200

Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Serie di chiavi	
			Misure (mm)	Confezione
N057490505	86,80	5	8-10-13-17-19	astuccio
N057491000	164,85	10	8-10-13-15-16-17-18-19-22-24	astuccio
N057491200	199,00	12	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	cassetta

Serie di chiavi combinate a cricchetto snodato

A testa poligonale, cricchetto snodato regolabile fino a 180°, DIN 3110 ISO 3318, forchetta inclinata di 15°, angolo di ripresa 5°, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Serie di chiavi	
			Misure (mm)	Confezione
N057830505	85,05	5	8-10-13-17-19	astuccio
N057831000	175,00	10	8-10-12-13-14-15-16-17-18-19	astuccio



N057830505



N057831000

STRETTOI & MORSE PARALLELE

Basi girevoli & Supporti per morse parallele



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

Strettoio a leva rapido

Asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con chiusura rapida a cremagliera tramite azionamento della leva, pulsante per lo sbloccaggio rapido, struttura indeformabile per garantire la qualità e la ripetitività delle applicazioni.



Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200120	37,00	120	60	13,5x6,5
N700200160	40,00	160	80	16x7,5
N700200200	45,75	200	100	19,5x9,5
N700200250	53,00	250	120	22x10,5

Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200300	62,35	300	140	25x12
N700200400	65,50	400	120	25x12
N700200500	71,00	500	120	25x12
N700200600	75,00	600	120	25x12

Strettoio a vite per elevate prestazioni

Asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per inclinazioni di serraggio fino a 35°, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza, forza di serraggio fino a 12.000 N.



Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250250	65,65	250	120	30x15
N700250300	67,15	300	140	30x15
N700250500	85,45	500	120	30x15

Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250800	99,05	800	120	30x15
N700251000	111,35	1000	120	30x15
N700251250	129,65	1250	120	30x15

Morse cod. N70065

Morsa da banco parallela in acciaio

Interamente forgiata in acciaio, superficie posteriore e incudine temprata (54-58 HRc), superficie dell'incudine adatta per il raddrizzamento e la compressione, apertura frontale, serraggio preciso tramite guida regolabile, con doppia filettatura trapezoidale per il serraggio rapido dei pezzi, protetto da una copertura contro l'ingresso di residui metallici e altre parti estranee. Con ganasce saldate per tubi.

Ordinare a parte
basi e supporti!



Codice	Prezzo Promo €	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700650100	118,00	100	125
N700650120	150,00	120	150
N700650140	202,00	140	200

Codice	Prezzo Promo €	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700650160	270,00	160	225
N700650180	295,00	180	225

Accessori per morse cod. N70065

Codice	Prezzo Promo €	Per larghezza ganasce (mm)
N700700100	44,00	100
N700700120	56,50	120
N700700140	74,50	140
N700700160	88,00	160
N700700180	91,00	180

Codice	Prezzo Promo €	Per larghezza ganasce (mm)
N701000120	235,00	120
N701000140	235,00	140
N701000160	235,00	160
N701000180	235,00	180

Base girevole per morse cod. N70065

Rotazione 360° in acciaio forgiato.



Supporto regolabile per morse cod. N70065

Regolabile in altezza fino a 240 mm con molla a gas, con possibilità di registrazione continua verticale e orizzontale con rotazione di 360°.





DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Non dare mai per scontata la sicurezza!

TUTE MONOUSO INTERE PROTEZIONE CATEGORIA 3



COLORE
BIANCO

Tuta monouso intera in tessuto non tessuto-polipropilene laminato con pellicola microporosa, cappuccio elasticizzato, vita e caviglie elasticizzati, polsini di tenuta in maglia, chiusura con cerniera e patta adesiva, certificata contro agenti biologici (B), peso 55 gr/m².

Applicazioni: verniciatura industriale e carrozzerie, industria farmaceutica, industria delle costruzioni, rischi biologici, manutenzione industriale, industria chimica/petrochimica, rimozione amianto.

Codice	Taglia.	Prezzo Promo €
S052300015	L	2,70
S052300020	XL	2,70
S052300025	XXL	2,70

GUANTI CONFORMI ALLE NORME EN 388:2016 3132X



Guanti fiore bovina bianco bordato



CONFEZIONE
12 PAIA

Guanti di protezione per uso professionale in pelle fiore, pollice ad ala, elastico stringipolso sul dorso, bordatura con fettuccina in cotone.

Indicato per lavori di manutenzione sia leggera che pesante, carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura, manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari.

Codice	Misura	Prezzo Promo €
S102500005	8	2,50
S102500010	9	2,50
S102500015	10	2,50
S102500020	11	2,50

Guanti palmo fiore dorso in crosta



Guanti di protezione per uso professionale, palmo, dorso indice e dorso pollice in pelle fiore, dorso in pelle crosta bovina, pollice ad ala, elastico stringipolso sul dorso, bordatura con fettuccina in cotone. Indicato per lavori di manutenzione sia leggera che pesante, carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura, manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari.

Codice	Misura	Prezzo Promo €
S102550005	8	2,05
S102550010	9	2,05
S102550015	10	2,05
S102550020	11	2,05



Lubrificante antifrizione al bisolfuro di molibdeno Mos2Lube A320



Lubrificante con proprietà sbloccanti, la presenza di bisolfuro di molibdeno (MOS₂) agevola ed esalta il potere sbloccante e scivolante. Idoneo a prevenire il grippaggio di filetti, di cerniere ed organi in movimento sottoposti a pressioni e temperature elevate; previene inoltre la formazione di nuove ossidazioni, lasciando un velo protettivo e lubrificante.

Aspetto: nero liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051650004	Spray 400 ml	4,35

Lubrificante secco PTFE Drylube L680



Efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi. Temperatura di esercizio da -70°C a +300°C. Per la lubrificazione a secco di stampi, attrezzature di precisione, parti scorrevoli, cerniere, cassetti, serrature e componenti di macchine per la lavorazione del legno. Resiste all'acqua, agli olii e all'abrasione, non trattiene lo sporco e la polvere.

Aspetto: bianco opalescente

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051700004	Spray 400 ml	4,25

Pulitore per contatti elettrici Ecc P250



Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione e per lo sgrassaggio rapido e senza residui di unto, sporco, polvere e umidità dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sotto tensione. Rapida penetrazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui. Prima di utilizzare il prodotto in presenza di parti in gomma verniciate o materiale plastico, è consigliabile effettuare una prova su una piccola porzione dell'apparecchiatura da trattare..

Aspetto: incolore liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051900004	Spray 400 ml	6,75
U051900010	1 l	9,00
U051900250	25 l	150,00

Sgrassante Puliclean P270



Prodotto con una formulazione sviluppata a base solvente, per la pulizia ottimale di pezzi molto sporchi da oli e grassi, bassa evaporazione, non lascia residui, non intacca le vernici. Trova impiego in tutti i settori, per la pulizia di pezzi durante le operazioni di manutenzione e rimontaggio. Utilizzabile puro a immersione, a spruzzo o pennello, se impiegato in apparecchiature di lavaggio semiautomatiche e vasche ad ultrasuoni si ottiene il massimo risultato.

Aspetto: incolore liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051950004	Spray 400 ml	3,55
U051950010	1 l	5,25
U051950050	5 l	25,00
U051950250	25 l	115,00

Detergente sgrassante lucido a base acqua



Detergente sgrassante senza agenti caustici, per tutte le superfici verniciate e non. Prodotto specifico per sgrassare particolari destinati alle verniciature, alle saldature, ai montaggi, ai trattamenti protettivi e per qualsiasi azione di sgrassatura profonda da carpenterie, serramenti e manufatti vari. Non arreca danno alle superfici già verniciate, completamente inerte sulle superfici trattate. È utilizzabile pertanto su superfici di alluminio, acciaio, ghisa, plastica, gomma, ecc. essendo esente da soda caustica. Dotato di ottime proprietà sgrassanti per sviluppare una profonda azione penetrante e distaccante erogata dai tensioattivi attentamente selezionati in esso contenuti. S'incunea sotto i residui grassi e untuosi portandoli in sospensione nella soluzione sgrassante, agevolando la loro successiva asportazione. Grazie a particolari additivi contenuti nel prodotto stesso preserva temporaneamente dalla ruggine i pezzi in metallo ferroso per consentire la realizzazione di lavorazioni successive senza altri trattamenti di passivazione che appesantirebbero tempi e costi.

Applicazioni: torni, rettifiche e alesatrici - carrelli elevatori - serbatoi - circuiti e vasche per liquidi lubrificanti - motori e parti di motori - impianti di ventilazione - pareti e pareti piastrellate - pavimenti in cemento e gomma.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051830005	Spray 0,5 l	9,55
U051830010	5 Kg	45,50
U051830015	10 Kg	91,00
U051830020	20 Kg	182,00

QUANDO LA PULIZIA DIVENTA PERFORMANCE



U051810005

Vasca di lavaggio manuale a caldo

Per pulizia, sgrassaggio e decarbonizzazione di pezzi meccanici di piccole e medie dimensioni.

Vasca di lavaggio manuale ad alta pressione

Può operare sia ad alta che a bassa pressione.
Per la pulizia, lo sgrassaggio e la decarbonizzazione di materiali dell'industria meccanica e del settore automotive.

U051820005



Acquista dal TUO Rivenditore CDU:



**Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net**

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81